

dle těchto znalostí lze předpokládat, že podíl blokové suroviny na celkovém objemu těžby nepřekročí 55 %. Přitom kvalitní bloky pro následné kamenické zpracování na výrobky ušlechtilé kamenické výroby (leštěné desky a pod.) lze očekávat v počtvě etáže 415 m n. m. a jejich podíl na celkové těžbě (v rozsahu 1. POPD) patrně ne překročí 10 %.

3. Konečný stav zásob a jejich rozčlenění :

Po ukončení dobývání podle 1. POPD bude stav dotčených zásob výhradního ložiska č.l. 026000 následující :

blok	úbytek dobýváním podle 1. POPD m ³	konečná kubatura m ³
1/400	48 600	56 400
2/415	39 500	612 100
celkem		668 500

Veškeré zásoby v prostoru 1. POPD jsou volné a připravené k dobývání. Žádné z těchto zásob nejsou a v rámci dobývání podle 1. POPD nebudou vázány v žádných pilířích. Zásoby v jižním závěrném svahu 1. pracoviště budou vázány dočasně nebo trvale v závislosti na tom, zda v budoucnosti (cca za 50 let) bude zájem na rozšíření stávajícího DP do zbytku výhradního ložiska, tedy jižním směrem. Plánovaným dobýváním podle 1. POPD nedojde k ohrožení nebo ztížení dobývání žádných zásob tohoto ani jiného výhradního ložiska.

3.4 Plánovaný geologický průzkum na ložisku :

V podmínce c) předchozího souhlasu s návrhem na stanovení DP na ložisku č.l. 026 000 Teletín, vydaného Ministerstvem hospodářství ČR podle ustanovení § 24 odst. 2 horního zákona se organizaci ukládá povinnost předložit do dvou let od zahájení těžební činnosti nový výpočet zásob, který by rozlišil zásoby vyhrazeného a nevyhrazeného nerostu. Tento požadavek byl jako podmínka č. 2 zakotven Obvodním báňským úřadem v Kladně do rozhodnutí o stanovení DP Teletín I.

V rámci 1. POPD je plánována realizace petrologického a jakostně technologického sledování vlastností těženné horniny z hlediska jejího využití pro ušlechtilou kamenickou výrobu a následně provedení nového výpočtu zásob ložiska s rozlišením na zásoby vyhrazeného a nevyhrazeného nerostu.